CLOU®

ROHHOLZEFFEKTLACK CL 23

Starker Schutz für eine natürliche Optik und Haptik

Natürlicher Charakter von rohem Holz

Optik, Haptik und matte Oberflächen spielen in der zeitgemäßen Wohnraumgestaltung eine besondere Rolle. Der neue CLOUCRYL® Rohholzeffektlack CL 23 erhält den natürlichen Charakter frisch geschliffenen, unbehandelten Holzes und verleiht einen pflegeleichten Schutz mit hochbeständigem MATT-LOOK. Die lackierten Oberflächen fühlen sich natur-rauh an und erfüllen hohe Ansprüche an Widerstandsfähigkeit und Beanspruchbarkeit. Der 2K-PUR-Schichtlack ist nicht nur für helle Hölzer wie Eiche, Esche, Ahorn, Limba, Fichte oder Buche geeignet, sondern auch für dunkle Hölzer, bestimmte Exoten wie Wengé oder als Überzug für holzfremde Beizfarbtöne wie Weiß, Grau oder Pastellfarben.

CLOUCRYL® Rohholzeffektlack CL 23 ermöglicht natürlich anmutende Holzoberflächen mit starkem Schutz für anspruchsvolle Ladenbau-, Gastronomie- und Hoteleinrichtungen sowie hochwertige Möbel in Küche, Bad, Büro, Wohn- und Schlafraum.

Vorteile auf einen Blick

- Moderne supermatte Naturholzoptik
- Lichtecht und farbstabil durch integrierten UV-Filter
- Rationelle Verarbeitung durch schnelle Schleifbarkeit
- Lackierung gebleichter Hölzer möglich
- Chemikalienbeständigkeit nach DIN 68861-1B

Verarbeitungsbeispiel

CLOUCRYL® Rohholzeffektlack CL 23 mit CLOUCRYL-Härter im Mischungsverhältnis 10:1 anrühren.
Danach im Spritzverfahren mit 100 g/m² grundieren.
Nach einer Trocknungszeit von mindestens 1 Stunde mit Körnung 240 / 280 zwischenschleifen.
Direkt nach Zwischenschliff mit 100 g / m² endlackieren.

Für die Beschichtung von Oberflächen im Küchenbereich oder solchen, die stärker durch Handschweiß, Fette und Öle belastet werden, sollte CLOUCRYL® Rohholzeffeklack CL 23 im Mischungsverhältnis 5:1 mit CLOUCRYL®-Härter verwendet werden. Bei diesem Mischungsverhältnis kann sich die Anfeuerung geringfügig erhöhen.

Artikel	Artikel-Nr.
CLOUCRYL® Rohholz-Effektlack CL 23	00196.23230

Auftragsmethoden		Airmix
Ø Spritzdüse (mm)	1,8–2,0	0,23–0,28
Spritzdruck (bar)	2,5–3,5	80–100
Auftragsmenge (g/m²)	100	100
Ergiebigkeit (m²/Liter)	5	5

Trocknung (bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte)	
staubtrocken	15 Minuten
überlackierbar	1 Stunde

Mischungsverhältnis	10:1 mit CLOUCRYL®-Härter
Topfzeit bei 20 °C	3 Tage
Verdünnung	20–25 % DD-Verdünnung 29

Gebinde	VE
5 L	4
20 L	1

Nutzen Sie die Vorteile des neuen CLOUCRYL® Rohholzeffektlackes CL 23 und fordern Sie weitere Informationen an.

Firma

Name

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Telefon E-Mail

Zutreffendes bitte ankreuzen, senden Sie Ihre Antwort an die Faxnummer 069 89007-143

☐ Ich bin an dem CLOUCRYL® Rohholzeffektlack CL 23 interessiert und bitte um eine Produktvorführung.

☐ Schicken Sie mir das Technische Merkblatt zu dem CLOUCRYL® Rohholzeffektlack CL 23.

Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG
Otto-Scheugenpflug-Straße 2
63073 Offenbach

www.clou.de
Telefon: 069 89007-0
E-Mail: info@clou.de

4 007141 392298

Artikelnr. 90000.00256 / Stand: April 2021