Almarit Farhe auf den Boden

Neues Öl-/Lacksystem

Die Freilassinger Hersteller zur Oberflächenveredelung von Holzböden bieten seit einem Jahr das "Asuso Nl Hartöl High-Solid" an. Der Verarbeiter hat die Auswahl verschiedener Applikationsmöglichkeiten. Neben dem zweifachen Spachtelauftrag kann das Öl auch mit einem Schwammwischer oder einer speziellen Walze aufgetragen werden.

Nach Abnahme des Überschussmaterials, anschließendem Auspadden, entsprechender Trocknung bei guter Belüftung kann dieses Öl mit einem der Almarit-Premiumlacke mit zwei Schichten überversiegelt werden, wobei nach der ersten Schicht ein Zwischenschliff vollzogen wird.

Die Kolorierung eines Holzfußbodens ist nach Angaben von Almarit ebenfalls möglich. Hier komme das "Asuso NI Hartöl High-Solid" unter Hinzugabe von Asuso-Pigmentpaste zum Einsatz. Dieses System biete dem Nutzer die Optik eines geölten Holzfußbodens mit der Pflege- und Reinigungsmöglichkeit eines lackierten Bodens.

Das beste Ergebnis im Hinblick auf die natürliche Optik und absoluter Strapazierfähigkeit werde mit dem Almarit-Premiumlack "Aqua Dedepur" (VOC-arm), einem 2K-Rein-PUR-Wasserlack, in der Glanzstufe extramatt erzielt.

Murexin Kompakt Systeme

Bodenlegen in Rekordzeit

Der Faktor Zeit ist auf jeder Baustelle ein ganz entscheidender. Lange Trocknungs- und Liegezeiten bedeuten für den Verarbeiter ständige Arbeitsunterbrechungen und unzählige Fahrten zur Baustelle, auf der immer nur wenige Handgriffe auf einmal möglich sind. Die Folge: Hohe Geld- und Zeitverluste, die einfach nicht sein müssen. Auch für den Kunden bedeuten lange Baustellenzeiten oder sogar Baustellenverzug oft kostspieligen Geschäftsentgang. Denn Geschäft, Büro oder Praxis müssen währenddessen geschlossen bleiben.

Die Murexin Kompakt Systeme sollen das Bodenlegen deutlich beschleunigen. Und bieten laut Hersteller für jeden Belag den richtigen Aufbau. Optimal aufeinander abgestimmte Systemkomponenten, bestehend aus Grundierung, Nivellierung und Klebstoff, verfügen demnach über sehr schnelle Trocknungszeiten – und das unabhängig von der Schichtdicke, verspricht der Hersteller.

Die Hauptrolle spielt die Schnellspachtelmasse SL 52. Die staubreduzierte Spezialspachtelmasse ermöglicht dem Unternehmen zufolge eine besonders schnelle Verlegung von Teppich, PVC und allen anderen Belägen. Spannungsarm und selbstverlaufend punktet sie mit einem wirtschaftlichen Verbrauch. Die Schnellspachtelmasse SL 52 ermöglicht laut Hersteller eine Schichtdicke von bis zu 15 mm, und das bei gleichbleibender Trocknungszeit. Sie kommt auf Calciumsulfat-Estrich, Zement-Estrich und allen normgerechten Untergründen zum Einsatz.

Küberit Erweitertes Profilsortiment

Neuheiten für die Optik

Ein großes Sortiment und viele Neuheiten an Profilquerschnitten hat Küberit auf der Domotex 2012 vorgestellt. Die Profile aus Aluminium, Messing und Edelstahl, die zum "Küberit-Best"-Sortiment gehören, können für die Verlegung von textilen und elastischen Böden ebenso verwendet werden wie für Parkett und Laminat. Nach eigenen Angaben legt der Hersteller bei seinem "Best-Programm" besonderen Wert auf eine harmonische, optische Integration der Profile in die zu verlegenden Böden. So sind beispielsweise die Aluminium-Profile lagermäßig in sechs Metallfarben und bei den ummantelten Profilen mit dreizehn verschiedenen Holzdekoren lieferbar.

Neben der Erweiterung des Sortiments um neue Treppenkanten- und Niveauausgleichsprofilen, hat Küberit nun auch neue biegbare Profile aus Aluminium im Angebot, die für unterschiedliche Belagsstärken einsetzbar sind. Damit verfügt Küberit jetzt über 11 biegbare "Best"- und insgesamt 22 einfach biegbare Profile im Sortiment.

Darüber hinaus entwickelte das Unternehmen zwei neue Abschlussund Einfassprofile aus poliertem und massivem Vollmessing. Das mit Zierrillen versehene und versenkt gebohrte Profil 247 ist für Bodenbelagshöhen von 0 bis 18 mm einsetzbar, das Profil 371, ebenfalls in versenkt gebohrter Ausführung, für Belagsstärken bis 8 mm.

Außerdem umfasst das "Küberit-Best"-Sortiment drei neue Aluminium-Winkelprofile (Typen 226, 535 und 540), die für nahezu alle Bodenbelagsarten einsetzbar sind. Infofon 02351/9507111



Das Messing-Profil 247 kann Höhenunterschiede von bis zu 18 mm ausgleichen.