Treppen- und Parkettpflege
seidenglänzend

Charakteristik
- Wässriges seidenglänzendes Dispersionspflegemittel für versiegelte Oberflächen
- Sichere und einfache Verarbeitung
- Schützt neue Treppen oder Parkett mit einem seidenglänzenden Pflegefilm
- Verleiht der Lackierung zusätzliche Widerstandskraft gegen täglichen Verschleiß wie Gehspuren und Kratzer
- Streifenfreier Glanz ohne Polieren
- Wasserfest und schmutzabweisend
- Verleiht alten und stumpfen Böden neuen Glanz
- Ausgezeichnete Haftung auch auf werkseitig UV-versiegelten Treppen und Parkett

Anwendungsgebiete
- Zum Schutz von handwerklich versiegelten Treppen- und Parkettböden sowie Kork, Linoleum, PVC und Kunststoffbelägen
- Als Erst- und Unterhaltspflege anwendbar

Inhaltsstoffe
< 5 % nichtionische Tenside, Hilfs- und Duftstoffe, Konservierungsmittel

Technische Daten

Dichte:	~ 1,010 g/cm³
pH-Wert:	8,5
Auftragsmenge:	35–40 ml für die Vollpflege 250 ml zur Unterhaltspflege jeweils auf 10 Liter Wasser

Vorbereitung
- Grobschmutz von der Fläche absaugen oder abkehren.
- Leichte Trittspuren und haftender Schmutz mit einem leicht angefeuchteten gut ausgewrungenen Lappen entfernen.
- Keine Mikrofasertücher verwenden, sie schädigen die Lackoberfläche.

Verarbeitung
- Vor Gebrauch gut schütteln
- Zur Vollpflege unverdünnt mit einem Wischwiesel gleichmäßig auftragen. Der Wischwiesel muss immer feucht sein, da die Fläche sonst streifig werden kann.
- Zur Unterhaltspflege 250 ml auf 10 Liter kaltes Wasser geben. Boden mit einem flusenfreien Lappen nur nebelfeucht wischen. Bei zu nassem Wischen können Holzschäden (z. B. Holzquellung) entstehen.
- Zur Erhaltung einer schönen Oberfläche regelmäßig mit CLOU Treppen und Parkettpflege nachpflegen.

Trocknung
(bei 20 °C und 50 % relative Luftfeuchte)
- Begehbar nach 1–2 Stunden Trocknung
- Volle Belastbarkeit und Abdeckung nach 12 Stunden

Lagerung / Entsorgung
In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei lagern. Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde: mindestens 12 Monate.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. (EAK-Nr.: 20 01 30)

Sicherheitshinweise
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen (WGK 1).

Enthält Benzisothiazolinon, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bestellhinweise
Treppen- und Parkettpflege seidenglänzend — Art.-Nr.: 7760.00002

Pflegehinweise
Für die Reinigung und Pflege von versiegelten Holzfußböden kann die CLOU Pflegeanweisung nach DIN 18356 herangezogen werden.

Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG · Otto-Scheugenpflug-Str. 2 · D-63073 Offenbach/M. · Telefon 069-89007-0 · www.clou.de